

Od surovega mleka
do smetane



POSNEMALNIK SP

Za pridobivanje smetane in
posnetega mleka



Dodajmo mleku vrednost

Pridobivanje smetane in posnetega mleka



- **Nadzorovan proces**
 - regulacija vsebnosti maščobe v smetani in posnetem mleku z regulirnim vijakom
- **Ponovljivost postopka**
 - natančno izdelana naprava omogoča ponovljivost postopka
- **Visoka učinkovitost**
 - brez krtačni motor omogoča dolgo življenjsko dobo
 - 80–95% pretvorba elektrike v energijo motorja
- **Enostavno vzdrževanje**
 - oblika in obdelava površin omogočata enostavno čiščenje
 - materiali so v skladu z veljavnimi standardi

- 1 Zbiralnik surovega mleka.** Optimalna temperatura surovega mleka je 30–40 °C.
- 2 Izток za smetano.** Glede na vsebnost maščob surovega mleka in uravnavanje regulirnega vijaka lahko pridobimo 10–20 % smetane.
- 3 Izток za posneto mleko.** Vsebnost maščob v posnetem mleku je manjša od 0,5 %.
- 4 Stabilni podstavek.** Široke gumijaste noge zagotavljajo stabilnost naprave.



Slike naprav so simbolične.

Tehnični podatki



Tip	Urna kapaciteta (l/h)	Kapaciteta mlečnega zbiralnika (l)	Električni priključek	Moč motorja (W)	Višina vstopa mleka (mm)	Teža izdelka (kg)
SP 125	125	10	230V 1N 50–60Hz	65	500	6
SP 315	315	22	230V 1N 50–60Hz	150	920	16
SP 600	580	45	230V 1N 50Hz	400	1050	24



PLEVNIK, d.o.o.
Podsmreka 56
SI 1356 Dobrova
info@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80

Skupaj smo ustvarili
več kot 2.600 uspešnih
poslovnih zgodb



www.plevnik.si

Zastopnik: